

## Дополнительное оснащение станка GM-08

Артикул	Наименование	Характеристики	Фото
<b>DL-UNI20205</b>	Камень заточной для GM-08 прямой *оправка приобретается отдельно	Посадочный диаметр <b>20 мм</b> Наружный диаметр <b>100 мм</b> Зернистость <b>80 grit</b>	
<b>DL-UNI20206</b>	Камень заточной для GM-08 прямой *оправка приобретается отдельно	Посадочный диаметр <b>20 мм</b> Наружный диаметр <b>100 мм</b> Зернистость <b>60 grit</b>	
<b>DL-UNI20207</b>	Камень заточной для GM-08 прямой *оправка приобретается отдельно	Посадочный диаметр <b>20 мм</b> Наружный диаметр <b>100 мм</b> Зернистость <b>40 grit</b>	
<b>DL-UNI20208</b>	Камень заточной для GM-08 конусный	Посадочный диаметр <b>32 мм</b> Наружный диаметр <b>125 мм</b> Зернистость <b>80 grit</b>	
<b>DL-GM50248</b>	Оправка держатель камня для модернизированных станков GM-08		
<b>DL-GM31280</b>	Вал приводной с конусной посадкой под оправку для модернизации станков GM-08 выпущенных до 04.2020г		
<b>DL-GM50263</b>	Съемник камня с оправкой с конуса вала станка GM-08		